

LCD モニター比較表



型番	TLM-170P/PR/PM	TLM-170L/LR/LM
ディスプレイ	17.3 型	17.3 型
解像度	1920 × 1080	1920 × 1080
アスペクト比	16:9 / 4:3	16:9 / 4:3
タリーライト	赤 / 緑	赤 / 緑
視野角	上下 +60° / -80° 左右 +80° / -80°	上下 +60° / -60° 左右 +70° / -70°
コントラスト	600:1	400:1
輝度	400 cd/m ²	300 cd/m ²
カラープロセス	ブライツネス、コントラスト カラーサチュレーション、テイント シャープネス、色温度	ブライツネス、コントラスト、色温度
SDI タイムコード表示	○	×
タイトル表示	○	×
セーフティエリア表示	○	○
オーディオレベル表示	○	×
ピクチャーインピクチャー機能	○	×
入力端子 (SDI)	1 系統 (8ch エンベデッドオーディオ) ^{*1 *2}	1 系統 (4ch エンベデッドオーディオ) ^{*1}
入力端子 (HDMI)	2 系統 (2ch エンベデッドオーディオ)	2 系統 (2ch エンベデッドオーディオ)
入力端子 (DVI)	×	×
入力端子 (VGA)	×	×
入力端子 (Y.Pb.Pr)	1 系統	×
入力端子 (SV)	×	×
入力端子 (CV)	2 系統	×
入力端子 (アナログ音声)	3 系統 (RCA モノラル)	×
出力端子	CV、SDI ^{*3}	SDI ^{*3}
スピーカー	○	○
映像仕様	1080p (23.98/24SF/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Hz) ^{*4} 1080i (50/59.94/60 Hz) 720p (50/59.94/60 Hz) 480i / 576i	1080p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Hz) 1080i (50/59.94/60 Hz) 720p (50/59.94/60 Hz) 480i / 576i

動作環境温度	0°C~50°C	0°C~45°C
動作環境湿度	10% ~ 90% (結露なし)	10% ~ 80% (結露なし)
VESA 規格	100 × 100 mm	100 × 100 mm
外形寸法 / 重量	<p>TLM-170P 幅 408mm × 高さ 393mm × 奥行 190mm スタンド含む / 約 5.1kg</p> <p>TLM-170PR 幅 482mm × 高さ 309mm × 奥行 41mm ラックマウント金具含む / 約 6.0kg</p> <p>TLM-170PM 幅 486mm × 高さ 44mm × 奥行 442~501mm の間で 調整可能 1U ラックマウント金具含む / 約 8.0kg</p>	<p>TLM-170L 幅 403mm × 高さ 395mm × 奥行 190mm スタンド含む / 約 4.1kg</p> <p>TLM-170LR 幅 482mm × 高さ 305mm × 奥行 38mm ラックマウント金具含む / 約 3.7kg</p> <p>TLM-170LM 幅 486mm × 高さ 44mm × 奥行 446~519mm の間で 調整可能 1U ラックマウント金具含む / 約 6.4kg</p>
電源	DC 12V / 30W	DC 12V / 18W

*1 SD / HD / 3G-SDI に対応しています。

*2 3G-SDI LEVEL B に対応しています。

*3 アクティブスルーアウト

*4 1920x1080P @ 24SF は HDMI のみ対応

2017年8月1日