

HDR-80, HDR-90

ProRes 4K ビデオレコーダー



デスクトップ型



1U ラックマウント型

- 直感的で簡単操作 UI 付きの 5 インチのタッチスクリーン LCD。
- ビデオのモニタリングと再生のため、スコープ機能・キャリブレーション処理・フォーカスツールを包括的に備えています。
- 12G-SDI および HDMI 2.0 接続をサポートし、最大 2160p60 までのすべての HD・UDH ビデオ形式に対応。
- 最大 4 つの HDMI ソース (1080p) を 4 分割プレビューで別々の ISO として同時に記録。
- SDI および HDMI で最大 8 チャンネルのデジタルオーディオをサポートし、画面上の 8 トラックオーディオインジケータでバランスのとれたアナログオーディオ入出力が可能。
- 3.5mm ヘッドフォンジャックや内蔵スピーカーでオーディオをモニタリング。

- 1 台のドライブの容量がいっぱいになると、次のドライブで自動的に記録を続行するデュアル 2.5 インチ SSD により、無制限の記録を実現。
- ProRes 422 Proxy、ProRes 422 LT、ProRes 422、ProRes 422 HQ、10 ビット 4:2:2 での録画をサポート。
- 記録されたビデオを追跡するための内部または外部の LTC タイムコードにより、マルチカメラのセットアップに最適。
- 放送システムとのシームレスな統合のためのループアウトを備えた外部同期 (ブラックバーストか 3 レベル) にも対応。
- クローズドキャプションのサポートにより、キャプションがメタデータとして記録された .mov ファイルにとして保存されます。
- DVIP、GPI または RS-232 インターフェースを介さまざまな外部制御に対応。

型番	HDR-80, HDR-90	
	ProRes 4K ビデオレコーダー	
ビデオ規格	UHD および HD	記録されたファイル形式 QuickTime .MOV
ビデオフォーマット	2160p 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60Hz 1080p 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60Hz 1080i 50 / 59.94 / 60Hz 720p 50 / 59.94 / 60Hz	ビデオ録画ビットレート / 色のサンプリング ProRes 422 HQ ProRes 422 ProRes 422 LT ProRes 422 プロキシ
サポートされているビデオ入力信号	1x 3G / 12G-SDI、3G-SDI x 3	オーディオ録音 フォーマット 非圧縮 PCM サンプリングレート 48KHz 24 ビット
ビデオ出力	1x 3G / 12G-SDI 1x HDMI 2.0、3x HDMI 1.4	プレビュー表示 5 インチタッチパネル LCD
アナログ音声入力	2x バランス XLR	タイムコード イン / アウト Yes
アナログ音声出力	2x バランス XLR	外部同期 / ゲンロック ループスルー付きのブラックバーストとトライレベル
埋め込みオーディオ	SDI 入出力 (8CH) HDMI 入出力 (8CH)	外部制御 RS-232 / 422 (Dsub 9 ピン)、DVIP (イーサネット)、GPI (3.5mm フォンジャック)
記憶媒体	2.5 インチ SSD	停電保護 ----
マルチチャンネル録音	Yes、4-CH HD	シャシー デスクトップ 1U ラックマウント可能
推定記録時間 (10GB あたりの最小)	HD : 27 (プロキシ)、11.5 (LT)、8 (標準)、5.5 (HQ) 3G : 13 (プロキシ)、6 (LT)、4 (標準)、2.5 (HQ)	寸法 (LxWxH) / 重量 HDR-80: 313 x 220 x 97 mm / 2.8 kg HDR-90: 440 x 300 x 49 mm / 4 kg
記録メディア	2x 2.5 インチリムーバブル SSD	動作温度 範囲 0~40°C
ストレージファイルシステム	exFAT	電源 DC 12V, 3A

RP-79

HDR-80 用 ラックトレイ

