

SDI リピーター

VP-633 / VP-634



仕様書

www.datavideo.jp

■パネル

VP-633
《前面パネル》



《後面パネル》



1. HD/SD-SDI 入力コネクタ
2. HD/SD-SDI 出力コネクタ
3. DC 電源入力 12 ~ 24V

VP-634
《前面パネル》



《後面パネル》



1. HD/SD-SDI 入力コネクタ
2. HD/SD-SDI 出力コネクタ



仕様

型番	VP-633 / 634
映像入力	HD/SD-SDI(BNC) × 1 系統
映像出力	HD/SD-SDI(BNC) × 1 系統
音声入力	HD/SD-SDI(BNC) × 1 系統(エンベデッドオーディオ)
音声出力	HD/SD-SDI(BNC) × 1 系統(エンベデッドオーディオ)
映像仕様	SDI 信号 (SMPTE 292M)対応フォーマット 1080P 24・25・30 1080i 50・60 720P 50・60 (SMPTE 259M)対応フォーマット 625i (PAL) 525i (NTSC) カスケード接続 ケーブル間隔(目安) 5CFB - 200m 3CFB - 100m
音声仕様	SDI エンベデッドオーディオ
寸法 / 質量	VP-633: 37.6mm(幅) × 31.98mm(高さ) × 107.4mm(奥行) 突起物含む / 約 0.092kg VP-634: 37.6mm(幅) × 31.98mm(高さ) × 107.4mm(奥行) 突起物含む / 約 0.090kg
電源	VP-633 (DC12V - DC 24V までサポートしています)
付属品	VP-633: AC/DC 変換アダプタ (DC12V 2.0A) × 1

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※SDI 信号を、5C-FB で最大 600m、3C-FB で最大 300m まで伝送することが可能です。
最大ケーブル長は、ご使用になる機器や信号の状況性能等によって変わります。

(あくまでも目安です)

※本機はカメラやVTR等の動画の信号を伝送するように設計がなされています。
スイッチャーやPCなどから動きのない固定された画像やカラー信号を伝送した場合、映像信号にノイズが発生する場合がございます。
ご使用の際はご注意くださいよう、よろしくお願いいたします。

■VP-633/634 外觀寸法図(単位: mm)

