

## クロスコンバーター比較表



型番	DAC-45	DAC-70
4K 対応 (HDMI)	○	×
スーパーレゾリューションエンジン (超解像度機能)	○	×
対応ビデオフォーマット	3840x2160p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz) 1920x1080p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz) 1920x1080i (50/59.94/60Hz) 1280x720p (50/59.94/60Hz) 720x576i (50Hz) 720x480i (59.94Hz)	1920x1080p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz) 1920x1080i (50/59.94/60Hz) 1280x720p (50/59.94/60Hz) 720x576i (50Hz) 720x480i (59.94Hz)
VGA 入力	○	○
VGA 出力	×	×
HDMI 入力	○	○
HDMI 出力	○	○
SDI 入力	○	○
SDI アクティブスルーアウト	×	○
SDI 出力	○	○
同時出力機能	○	○
外部同期 (BNC)	○	×
センターユーティリティソフト (PC 用 設定ソフトウェア)	○	○
ビデオプロセッシングアンプ	○	○
オーディオ エンベデッド	○	○
ディップスイッチ設定	○	○
ビデオ サンプリング	SDI: YUV 4:2:2 10-bit HDMI: YUV 4:2:2/YUV 4:4:4/RGB 4:4:4/ YUV 4:2:0 (4K) 10-bit	SDI: YUV 4:2:2 10-bit HDMI: YUV 4:2:2/YUV 4:4:4/RGB 4:4:4 10-bit
アスペクト切替機能	○	○
OSD 非表示設定	○	○