

## BC-15P/15PN NEW

## BC-15C/15CN NEW

4K POV カメラ

- 4K 50/60p ビデオ出力に対応。
- 低照度撮影に対応した 1/2.3 CMOS センサー。
- 交換可能な CS マウントレンズを標準装備 (BC-15C シリーズ)。
- ライブストリーミングやプレビューのための高効率ストリーミングに対応。
- 低レイテンシー SRT ストリーミングエンジンにより、ほぼゼロレイテンシーで dvCloud へのオンライン切り替えが可能。
- NDI-HX 出力により、あらゆる NDI 環境にカメラを統合可能 (BC-15PN, BC-15CN)。
- DC-IRIS に対応 (BC-15C シリーズ)。
- 物理ボタンまたは APP によるコントロール。



BC-15P/15PN

BC-15C/15CN ※レンズは含まれません

**4K**  
50/60 UHD

POE

NDI®|HX





## BC-50 NEW

ストリーミングエンコーダー付き 1080P IP カメラ

- HD 解像度：1/2.7" 高精細 207 万画素 CMOS センサー
- 光学 20 倍ズーム、デジタル 16 倍ズーム
- 高解像度フォーマット対応：
  - HD: 1080p/60/50/30/25
  - 1080i/60/50
  - 720p/60/50
- 2D & 3D デジタルノイズリダクション機能 (DNR) で、ノイズを低減し、低照度条件下でも鮮明な画像を実現。
- ビデオ出力：3G-SDI 出力 x1、ネットワーク出力 x1
- TB-5 タリーボックスとの外部 3.5mm ワイヤー接続に対応。
- 1080P60 までのビデオフォーマットに対応。
- AAC オーディオエンコーディングに対応。



型番	BC-50		
	ストリーミングエンコーダー付き 1080P IP カメラ		
映像フォーマット / 解像度	1080p 60/50/30/25 1080i 60/50 720p 60/50	視野 (水平、広角)	約 63.7° (WIDE END) / 約 2.3° (TELE END)
イメージセンサー	1/2.7 インチ プログレッシブスキャン CMOS センサー	イメージ補正	デイ&ナイト機能
有効画素数 (約)	2.07 メガピクセル	映像出力	3G/HD-SDI x1
S/N 比	55 dB	音声入力	3.5mm ジャック (ストリーム出力のみ)
最小照度	0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)	タリー LED	デュアルカラー (赤、緑)
電子シャッター	1/30 ~ 1/10000 sec	レンズフィルター	M52.0x0.75 UV プロテクター付きスレッド
ズーム比	光学 20 倍ズーム、デジタル 16 倍ズーム	コントロールプロトコル	VISCA, Pelco-D, Pelco-C
ガンマコントロール	Off / Normal	リモコンインターフェース	RS-485 : 1000m まで送信可能
アイリスコントロール	オート / マニュアル	ビデオ圧縮フォーマット	H.265, H.264, MJPEG
デジタルノイズ低減	2D & 3D	音声圧縮フォーマット	AAC
オンスクリーン	英語、簡体字中国語、繁体字中国語	ストリーミングプロトコル	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, DHCP, Multicast, etc
ディスプレイ (OSD)		POE	IEEE 802.3 af
ホワイトバランス	オート、マニュアル、ワンタッチ、3000K、4000K、5000K、6500K_1、6500K_2、6500K_3	ファームウェア	イーサネット
AGC	オート/マニュアル (0 ~ 28 ステップ)	アップデート	
/ゲインコントロール	最大ゲインリミット (6 ~ 28 ステップ)	三脚マウント	1/4-20 UNC
ミラー/フリップイメージ	Yes	カラー	Dark blue
フォーカスモード	オート / マニュアル	寸法 (LxWxH) / 重量	71 x 162 x 83 mm / 0.7 kg
焦点距離	f=4.3 mm (WIDE) ~ 88.5 mm (TELE) F1.6 ~ F4.7	動作温度範囲	0~40 °C
		電源	DC 12V 6W
		付属品	1 x DC 12V 電源アダプター

型番	BC-15P	BC-15PN	BC-15C	BC-15CN
		 NDI® HX		 NDI® HX
	4K POV カメラ	4K NDI POV カメラ	4K CS マウント POV カメラ	4K NDI CS マウント POV カメラ
映像フォーマット / 解像度	2160p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25	2160p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25	2160p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25	2160p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25
イメージセンサー	1/2.3 インチ CMOS	1/2.3 インチ CMOS	1/2.3 インチ CMOS	1/2.3 インチ CMOS
有効画素数(約)	12.3 メガピクセル	12.3 メガピクセル	12.3 メガピクセル	12.3 メガピクセル
S/N 比	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB
最小 照度	0.5Lux (F1.0, AGC ON)]	0.5Lux (F1.0, AGC ON)	0.5Lux(F1.0, AGC ON) ※レンズによる	0.5Lux(F1.0, AGC ON) ※レンズによる
電子シャッター	1/25(1/30), 1/50(1/60), 1/75(1/90), 1/100(1/120), 1/125(1/150), 1/150(1/180), 1/200(1/210), 1/500(1/600), 1/1000(1/1200), 1/2000(1/2400), 1/4000(1/4800), 1/8000(1/9000) sec	1/25(1/30), 1/50(1/60), 1/75(1/90), 1/100(1/120), 1/125(1/150), 1/150(1/180), 1/200(1/210), 1/500(1/600), 1/1000(1/1200), 1/2000(1/2400), 1/4000(1/4800), 1/8000(1/9000) sec	1/25(1/30), 1/50(1/60), 1/75(1/90), 1/100(1/120), 1/125(1/150), 1/150(1/180), 1/200(1/210), 1/500(1/600), 1/1000(1/1200), 1/2000(1/2400), 1/4000(1/4800), 1/8000(1/9000) sec	1/25(1/30), 1/50(1/60), 1/75(1/90), 1/100(1/120), 1/125(1/150), 1/150(1/180), 1/200(1/210), 1/500(1/600), 1/1000(1/1200), 1/2000(1/2400), 1/4000(1/4800), 1/8000(1/9000) sec
ズーム比	デジタル 2 倍ズーム	デジタル 2 倍ズーム	デジタル 2 倍ズーム ※光学ズームはレンズによる	デジタル 2 倍ズーム ※光学ズームはレンズによる
ガンマコントロール	標準 / モード 1/ モード 2/ モード 3	標準 / モード 1/ モード 2/ モード 3	標準 / モード 1/ モード 2/ モード 3	標準 / モード 1/ モード 2/ モード 3
アイリスコントロール	固定 IRIS(F1.0)	固定 IRIS(F1.0)	DC IRIS 対応 ※レンズによる	DC IRIS 対応 ※レンズによる
デジタルノイズ低減	2D/3D	2D/3D	2D/3D	2D/3D
オンスクリーン ディスプレイ(OSD)	英語 / 簡体字中国語 / 繁体字中国語	英語 / 簡体字中国語 / 繁体字中国語	英語 / 簡体字中国語 / 繁体字中国語	英語 / 簡体字中国語 / 繁体字中国語
ホワイトバランス	オート、屋内、屋外、ワンタッチ、色温度、 R/B ゲイン、ロック	オート、屋内、屋外、ワンタッチ、色温度、 R/B ゲイン、ロック	オート、屋内、屋外、ワンタッチ、色温度、 R/B ゲイン、ロック	オート、屋内、屋外、ワンタッチ、色温度、 R/B ゲイン、ロック
AGC/ゲイン・コント ロール	オート (AGC) / マニュアル / ロック (露光追従モード)	オート (AGC) / マニュアル / ロック (露光追従モード)	オート (AGC) / マニュアル / ロック (露光追従モード)	オート (AGC) / マニュアル / ロック (露光追従モード)
HDR/WDR	WDR	WDR	WDR	WDR
ミラー / フリップイメ ージ	Yes	Yes	Yes	Yes
フォーカスモード	完全マニュアル	完全マニュアル	完全マニュアル	完全マニュアル
焦点距離	標準レンズ : 6mm 広角レンズ : 2.8mm	標準レンズ : 6mm 広角レンズ : 2.8mm	※レンズによる	※レンズによる
視野(水平、広角)	標準レンズ : H : 38.6.V : 21.9.D : 44.1 広角レンズ : H : 75.5.V : 46.6.D : 82.7	標準レンズ : H : 38.6.V : 21.9.D : 44.1 広角レンズ : H : 75.5.V : 46.6.D : 82.7	※レンズによる	※レンズによる
イメージ補正	オート	オート	オート	オート
映像出力	HDMI 2.0 x1	HDMI 2.0 x1	HDMI 2.0 x1	HDMI 2.0 x1
音声入力	3.5mm ライン入力 / マイク入力(ステレオ)	3.5mm ライン入力 / マイク入力(ステレオ)	3.5mm ライン入力 / マイク入力(ステレオ)	3.5mm ライン入力 / マイク入力(ステレオ)
タリ - LED	デュアルカラー(赤、緑)	デュアルカラー(赤、緑)	デュアルカラー(赤、緑)	デュアルカラー(赤、緑)
レンズフィルター	IR カット内蔵	IR カット内蔵	IR カット内蔵	IR カット内蔵
コントロールプロトコ ル	DVIP	DVIP	DVIP	DVIP
リモコンインターフェ ース	RJ-45 : IP コントロール(DVIP)用	RJ-45 : IP コントロール(DVIP)用	RJ-45 : IP コントロール(DVIP)用	RJ-45 : IP コントロール(DVIP)用
映像圧縮フォーマット	H.265, H.264	H.265, H.264	H.265, H.264	H.265, H.264
音声圧縮フォーマット	AAC	AAC	AAC	AAC
音声ビットレート	128Kbps	128Kbps	128Kbps	128Kbps
HD IP インターフェ ース	10/100/1000M	10/100/1000M	10/100/1000M	10/100/1000M
ストリーミングプロトコ ル	RTMP(S), SRT	RTMP(S), SRT, NDI	RTMP(S), SRT	RTMP(S), SRT, NDI
ファーストストリーム対 応解像度	1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360	1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360	1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360	1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360
セカンドストリーム対 応解像度	----	----	----	----
映像ビットレート	1Mbps ~ 7Mbps	1Mbps ~ 7Mbps	1Mbps ~ 7Mbps	1Mbps ~ 7Mbps
映像ビットレートモード	VBR, CBR	VBR, CBR	VBR, CBR	VBR, CBR
エンコーディング	50Hz: 1-50fps	50Hz: 1-50fps	50Hz: 1-50fps	50Hz: 1-50fps
フレームレート	60Hz: 1-60fps	60Hz: 1-60fps	60Hz: 1-60fps	60Hz: 1-60fps
POE	IEEE 802.3af	IEEE 802.3af	IEEE 802.3af	IEEE 802.3af
ファームウェア アップデート	イーサネット	イーサネット	イーサネット	イーサネット
カメラコントロール ユニット	RMC-300 シリーズ / BC View Assist APP	RMC-300 シリーズ / BC View Assist APP	RMC-300 シリーズ / BC View Assist APP	RMC-300 シリーズ / BC View Assist APP
三脚マウント	1/4-20 UNC	1/4-20 UNC	1/4-20 UNC	1/4-20 UNC
カラー	Black	Black	Black	Black
寸法(LxWxH) / 質量	77 x 82 x 78mm / 200g	77 x 82 x 78mm / 200g	77 x 82 x 78mm / 204g	77 x 82 x 78mm / 204g ※レンズは含まれません
動作環境温度	0~40 °C	0~40 °C	0~40 °C	0~40 °C
電源	DC 12V 9W	DC 12V 9W	DC 12V 9W	DC 12V 9W
付属品	1 x 標準レンズ (レンズキャップでカメラに 装着済み) 1 x 広角レンズ(レンズキャップ付き) 1 x DC12V 電源アダプター	1 x 標準レンズ (レンズキャップでカメラに 装着済み) 1 x 広角レンズ(レンズキャップ付き) 1 x DC12V 電源アダプター	1 x CS-C レンズアダプターリング 1 x DC 12V 電源アダプター	1 x CS-C レンズアダプターリング 1 x DC 12V 電源アダプター