

TP-900

PTZ カメラプロンプター

- 調整可能な PTZ リフト、市販のすべての PTZ カメラをサポート。
- dvPrompter Plus ソフトウェア内蔵。
- HDMI 入力と HDMI 出力は、複数の TP-900 を一緒に接続するために使用することができ、イーサネットを介して同期することも可能です。
- HDMI 出力は、外部ディスプレイの駆動にも使用できます。
- イーサネット経由でフルコントロール可能。
- オプションで有線リモコンとフットペダルが利用できます。
- 標準的なワイヤレスプレゼンテーションリモコンでも制御可能。



TP-800 MARK II NEW

スピーチプロンプター

- 頑丈なキャリーケースに内蔵。
- 完全に独立したスタンドアロン型。
- dvPrompter Plus アプリケーション内蔵、15 インチ 4:3 LCD。
- 主電源または V-Lock バッテリーで駆動可能。
- HDMI 入力と HDMI 出力は、2 台の TP-800 MARK II を接続するために使用できます。
- HDMI 出力は、外部ディスプレイの駆動にも使用できます。
- HDMI 入力は必要に応じて、内蔵タブレットをサードパーティ製ソフトウェアで HDMI モニターとして使用することもできます。
- イーサネット経由で完全に制御可能。
- オプションの 12V PoE アダプターが利用可能。
- オプションでハンドヘルドコントローラーとフットコントローラーをご用意。
- 標準的なワイヤレスプレゼンテーションリモートとコンターシャトルエクスペレスを使用してコントロールすることも可能。



TP-800 Case

TP-800 専用ケース



TP-700

ENG & 自立型テレプロンプターキット

- ENG および自立型構成。
- dvPrompter Plus ソフトウェア内蔵。
- 主電源または V-Lock バッテリーによる電源供給が可能。
- HDMI 入力と HDMI 出力により、複数の TP-700 を連結して使用可能。
- HDMI 入力は、内蔵タブレットを HDMI モニターとして使用することも可能(必要に応じて 3rd party 製ソフトウェアを使用)。
- イーサネット経由でフルコントロール可能。
- 前面、VESA 75 および 100 マウントで最大 19 インチのタレントモニターをサポート。
- オプションで有線リモコンとフットペダルが利用可能。
- 一般的なワイヤレスプレゼンテーションリモコンでも制御可能。



TP-650-BRC2 MARK II

ENG カメラ用プロンプターキット



TP-500-BRC2

DSLR 用プロンプターキット



※TP-650-BRC2 MARK II, TP-500-BRC2, TP-300-BRC2 MARK II 共通

- 扱いやすいソフトとリモコンにより、低予算で仕事を実現できます。
- 特殊な 60/40 ガラスを採用することにより、司会者は原稿を読むことができ、カメラは被写体を映すことができます。
- 強い剛性を持ったプロンプター金具は、一般的なビデオカメラや三脚の雲台であれば、どんなものにもしっかりと取付け可能です。
- スタンドアロンでの使用可能な設計。カメラの前のレンズの下に原稿を表示できます。
- 布製プロテクタフードを調整することにより、様々なビデオカメラに対応可能です。
- 大きさに合わせ調整可能な取付金具を使用することにより、iPad®、Android タブレットを簡単、かつ、しっかりと据付けることができます。
- 簡単に組立てることができます。特殊な工具は必要ありません。
- 最長 3m の距離からリモコンにより一人での撮影操作、運営が可能です。

TP-300-BRC2 MARK II NEW

タブレット用プロンプターキット



dvPrompter Plus

TP-900/800MK2/700 対応 内蔵アプリ



- datavideo WR-500 有線 / 無線リモコンおよび手軽な価格のオン / オフカメラマウントシステムで使用できる、フル機能のプロンプタースクリプティングアプリケーション(タブレット / ノートパソコンは含まれません)。
- dvPrompter Plus のアプリ内購入により Web ブラウザを使用するあらゆるデバイスから、ローカルネットワーク上でスクリプトを制御、作成、編集するための追加機能のロックが解除されます。
- 複数のタブレットの再生同期、リアルタイムでの台本編集、PowerPoint™ や Keynote™ からのスライドのインポートが可能。

FS-30

TP-900/800MK2/700 用
フットスイッチ






WR-500

TP シリーズ用 リモコン



※TP-650MK2/500/300MK2 共通 付属品
※TP-900/800MK2/700 共通 オプション

型番	TP-900	TP-800 MARK II	TP-700
			
	PTZ カメラプロンプター	スピーチプロンプター	ENG & 自立型テレプロンプターキット
使用デバイス	15 インチモニター、dvPrompter Plus ソフトウェア内蔵	15 インチモニター、dvPrompter Plus ソフトウェア内蔵	15 インチモニター、dvPrompter Plus ソフトウェア内蔵
カメラマウント インターフェース	調整可能リフト	N/A	プロンプターレール
多言語対応	英語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、 中国語 (繁体字)、中国語 (簡体字)	英語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、 中国語 (繁体字)、中国語 (簡体字)	英語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、 中国語 (繁体字)、中国語 (簡体字)
LCD ネイティブ解像度	1024 x 768	1024 x 768	1024 x 768
LCD 輝度	350 NIT	350 NIT	350 NIT
リモコン	LAN 経由でのモニタリングとコントロール オプションの WR-500 有線ハードウェアリモートまたは FS-30 フットペダル USB レシーバーによる汎用のプレゼンテーションリモコンに 対応	LAN 経由でのモニタリングとコントロール オプションの WR-500 有線ハードウェアリモート	LAN 経由でのモニタリングとコントロール オプションの WR-500 有線ハードウェアリモートまたは FS-30 フットペダル USB レシーバーによる汎用のプレゼンテーションリモコンに 対応
動作温度範囲	0~40 °C	0~40 °C	0~40 °C
電源	DC12V(メインアダプター付属) PoE(オプションのアダプターが必要)	DC12V(メインアダプター付属) V ロックバッテリー PoE(オプションのアダプターが必要)	DC12V(メインアダプター付属) V ロックバッテリー PoE(オプションのアダプターが必要)
最大プロンプターサイズ (W x H x D)	535 x 590 x 350mm	410 x 2000 x 430mm サポートバーの高さ 45 - 161 cm	430 x 345 x 820mm
重量	10.3 kg	7.8 kg	6.3 kg

型番	TP-650-BRC2 MARK II	TP-500-BRC2	TP-300-BRC2 MARK II
			
	ENG カメラ用プロンプターキット	DSLR 用プロンプターキット	タブレット用プロンプターキット
使用デバイス	アップル iPad アンドロイド タブレット	アップル iPad アンドロイド タブレット	アップル iPad アンドロイド タブレット
カメラマウント インターフェース	プロンプターレール	調整可能カメラプレート	プロンプターフレーム
スマートフォン / タブレットサイズ	最小タブレット幅: 145mm 最大タブレット幅: 265mm	最小タブレット幅: 110mm 最大タブレット幅: 210mm	最小タブレット幅: 110mm 最大タブレット幅: 210mm
多言語対応	英語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、 中国語 (繁体字)、中国語 (簡体字)	英語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、 中国語 (繁体字)、中国語 (簡体字)	英語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、 中国語 (繁体字)、中国語 (簡体字)
LCD ネイティブ解像度	N/A	N/A	N/A
LCD 輝度	N/A	N/A	N/A
リモコン	オプションのユニバーサル Bluetooth ワイヤレスリモコン (充電用 USB ケーブルアダプター付き)	オプションの WR-500 有線 / 無線ハードウェアリモコン LAN 経由でのモニタリングとコントロールのためのアプリ内 購入オプション	オプションの WR-500 有線 / 無線ハードウェアリモコン LAN 経由でのモニタリングとコントロールのためのアプリ内 購入オプション
動作温度範囲	0~40 °C	0~40 °C	0~40 °C
最大プロンプターサイズ (W x H x D)	415 x 300 x 750mm	270 x 210 x 460mm	250 x 210 x 447mm
重量	3.3 kg	1.3 kg	1.9 kg