

VP-633, VP-634

Bestseller

SDI リピーター

- 100m を超える信号を補正し伝送する強力な HD/SD-SDI リピーターです。
- 電源の供給は極めて単純です。VP-633 から接続されている VP-634 に電源を供給します。
- VP-634 は DC 電源自動ターミナル付。
- 小型・軽量 (VP-633 : 約 91g、VP-634 : 約 88g)
- 付属の AC/DC 変換アダプタ (DC12V 2.0A) を使用した場合、VP-634 は最大 2 個まで使用できます。電源が重畳している時は、IN 側のコネクタの内部の LED が点灯します。
- SDI 信号を、5CFB で最大 600m、3CFB で最大 300m まで伝送することが可能です。最大 m 数は、入力機器から VP-633 までの長さです。最大ケーブル長は、ご使用になる機器やケーブルの性能等によって変わります。
※本リピーターはスキャンコンバーターの機能はありませんので入力されたフォーマットがそのまま出力されます。
- カスケード接続 ケーブル間隔 (目安) 5CFB ケーブル 200m、3CFB ケーブル 100m
※ケーブル長は目安であり、保証するものではありません。



VP-929

4K HDMI リピーター

**4K
DCI**

- エンベデッドオーディオで 4K2K@60 ビデオまでサポート。
- ビデオ (@4K60) 入出力の伝送距離を最大 20 メートルまで延長。
- ビデオ帯域幅 : 最大 18 Gbps
- HDMI 2.0 との互換性有。
- HDCP 規格 : HDCP 2.2
- ハイダイナミックレンジ (HDR) をサポート。
- 映像の伝送をさらに拡張できるカスケード接続。
- 内部 HDMI 信号または外部 USB 電源による電力供給。
- 電源 LED インジケータ
- 接続・再生をホットスワッピング向けにサポート。
- 高い耐久性。



型番	VP-633, VP-634
	VP-633 VP-634 SDI リピーター
映像入力	HD/SD-SDI(BNC)×1 系統
映像出力	HD/SD-SDI(BNC)×1 系統
音声入力	HD/SD-SDI(BNC)×1 系統 (エンベデッドオーディオ)
音声出力	HD/SD-SDI(BNC)×1 系統 (エンベデッドオーディオ)
映像仕様	SDI 信号 (SMPTE 292M) 対応フォーマット 1080P 24・25・30 1080i 50・60 720P 50・60 (SMPTE 259M) 対応フォーマット 625i(PAL) 525i(NTSC) カスケード接続 ケーブル間隔(目安) 5CFB-200m 3CFB-100m
音声仕様	SDI エンベデッドオーディオ
動作環境温度	0℃～40℃
寸法 / 質量	VP-633: W37.6×H31.98×D107.4(mm) 突起物含む / 約 0.092kg VP-634: W37.6×H31.98×D107.4(mm) 突起物含む / 約 0.090kg
電源	VP-633 : DC12-24V 1.1W
付属品	VP-633 : AC/DC 変換アダプタ (DC12V 2.0A)×1

型番	VP-929
	4K HDMI リピーター
ビデオ入力 / 出力	入力 : HDMI 2.0 出力 : HDMI 2.0
ビデオフォーマット	4096x2160p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 3840x2160p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i: 60/59.94/50 720p: 60/59.94/50 525i59.94 NTSC 625i50 PAL
ビデオ処理	HDR 4K2K60 (4:2:0 10bit) / 4K2K60 (4:4:4 8bit) まで
ビデオ帯域幅	単一接続 594MHz (18 Gbps)
オーディオフォーマット	サラウンドサウンド (7.1ch まで) ・ステレオデジタルオーディオ
電源	USB Type C (ケーブルは付属していません) (5V / 500 mA) 別売り USB Type C を使用
寸法 / 質量	W145 x D39.2 x H21.1(mm) / 100 g
操作可能温度	0℃～40℃