

BC-15PN NEW

BC-15CN NEW

4K POV カメラ

- 4K 50/60p ビデオ出力に対応。
- 低照度撮影に対応した 1/2.3 CMOS センサー。
- ライブストリーミングやプレビューのための高効率ストリーミングに対応。
- 低レイテンシー SRT ストリーミングエンジンにより、ほぼゼロレイテンシーで dvCloud へのオンライン切り替えが可能。
- NDI-HX 出力により、あらゆる NDI 環境にカメラを統合可能。
- 物理ボタンまたは APP によるコントロール。
- 交換可能な CS マウントレンズを標準装備(BC-15CN)。
- DC-IRIS に対応(BC-15CN)。



BC-15PN

BC-15CN ※レンズは含まれません

4K
50/60 UHD

POE
NDI®|HX



BC-50

ストリーミングエンコーダー付き 1080P IP カメラ

- HD 解像度：1/2.7 " 高精細 207 万画素 CMOS センサー
- 光学 20 倍ズーム、デジタル 16 倍ズーム
- 高解像度フォーマット対応：
 - HD: 1080p/60/50/30/25
 - 1080i/60/50
 - 720p/60/50
- 2D & 3D デジタルノイズリダクション機能 (DNR) で、ノイズを低減し、低照度条件下でも鮮明な画像を実現。
- ビデオ出力：3G-SDI 出力 x1、ネットワーク出力 x1
- 1080P60 までのビデオフォーマットに対応。
- AAC オーディオエンコーディングに対応。



型番	BC-50		
	ストリーミングエンコーダー付き 1080P IP カメラ		
映像フォーマット / 解像度	1080p 60/50/30/25 1080i 60/50 720p 60/50	視野 (水平、広角)	約 63.7° (WIDE END) / 約 2.3° (TELE END)
イメージセンサー	1/2.7 インチ プログレッシブスキャン CMOS センサー	イメージ補正	デイ&ナイト機能
有効画素数 (約)	2.07 メガピクセル	映像出力	3G/HD-SDI x1
S/N 比	55 dB	音声入力	3.5mm ジャック (ストリーム出力のみ)
最小照度	0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)	タリ-LED	デュアルカラー (赤、緑)
電子シャッター	1/30 ~ 1/10000 sec	レンズフィルター	M52.0x0.75 UV プロテクター付きスレッド
ズーム比	光学 20 倍ズーム、デジタル 16 倍ズーム	コントロールプロトコル	VISCA, Pelco-D, Pelco-C
ガンマコントロール	Off / Normal	リモコンインターフェース	RS-485 : 1000m まで送信可能
アイリスコントロール	オート / マニュアル	ビデオ圧縮フォーマット	H.265, H.264, MJPEG
デジタルノイズ低減	2D & 3D	音声圧縮フォーマット	AAC
オンスクリーン	英語、簡体字中国語、繁体字中国語	ストリーミングプロトコル	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, DHCP, Multicast, etc
ディスプレイ (OSD)		POE	IEEE 802.3 af
ホワイトバランス	オート、マニュアル、ワンタッチ、3000K、4000K、5000K、6500K_1、6500K_2、6500K_3	ファームウェア	イーサネット
AGC	オート/マニュアル (0 ~ 28 ステップ)	アップデート	
/ゲインコントロール	最大 ゲインリミット (6 ~ 28 ステップ)	三脚マウント	1/4-20 UNC
ミラー / フリップイメージ	Yes	カラー	Dark blue
フォーカスモード	オート / マニュアル	寸法 (LxWxH) / 重量	71 x 162 x 83 mm / 0.7 kg
焦点距離	f=4.3 mm (WIDE) ~ 88.5 mm (TELE) F1.6 ~ F4.7	動作温度範囲	0~40 °C
		電源	DC 12V 6W
		付属品	1 x DC 12V 電源アダプター

型番	BC-15PN	BC-15CN
	 NDI® HX	 NDI® HX
	4K NDI POV カメラ ※標準レンズ、広角レンズが付属します	4K NDI CS マウント POV カメラ ※レンズは付属しません
映像フォーマット	2160p 60/59.94/50/30/29.97/25	2160p 60/59.94/50/30/29.97/25
/ 解像度	1080p 60/59.94/50/30/29.97/25	1080p 60/59.94/50/30/29.97/25
イメージセンサー	1/2.3 インチ CMOS	1/2.3 インチ CMOS
有効画素数(約)	12.3 メガピクセル	12.3 メガピクセル
S/N 比	50 dB	50 dB
最小 照度	0.5Lux (F1.0, AGC ON)	0.5Lux(F1.0, AGC ON) ※レンズによる
電子シャッター	1/25(1/30), 1/50(1/60), 1/75(1/90), 1/100(1/120), 1/125(1/150), 1/150(1/180), 1/200(1/210), 1/500(1/600), 1/1000(1/1200), 1/2000(1/2400), 1/4000(1/4800), 1/8000(1/9000) sec	1/25(1/30), 1/50(1/60), 1/75(1/90), 1/100(1/120), 1/125(1/150), 1/150(1/180), 1/200(1/210), 1/500(1/600), 1/1000(1/1200), 1/2000(1/2400), 1/4000(1/4800), 1/8000(1/9000) sec
ズーム比	デジタル 2 倍ズーム	デジタル 2 倍ズーム ※光学ズームはレンズによる
ガンマコントロール	標準 / モード 1/ モード 2/ モード 3	標準 / モード 1/ モード 2/ モード 3
アイリスコントロール	固定 IRIS(F1.0)	DC IRIS 対応 ※レンズによる
デジタルノイズ低減	2D/3D	2D/3D
オンスクリーンディスプレイ(OSD)	英語 / 簡体字中国語 / 繁体字中国語	英語 / 簡体字中国語 / 繁体字中国語
ホワイトバランス	オート、屋内、屋外、ワンプッシュ、色温度、R/B ゲイン、ロック	オート、屋内、屋外、ワンプッシュ、色温度、R/B ゲイン、ロック
AGC/ ゲイン・コントロール	オート (AGC) / マニュアル / ロック (露光追従モード)	オート (AGC) / マニュアル / ロック (露光追従モード)
HDR/WDR	WDR	WDR
ミラー / フリップイメージ	Yes	Yes
フォーカスモード	完全マニュアル	完全マニュアル
焦点距離	標準レンズ : 6mm 広角レンズ : 2.8mm	※レンズによる
視野(水平、広角)	標準レンズ : H : 38.6、V : 21.9、D : 44.1 広角レンズ : H : 75.5、V : 46.6、D : 82.7	※レンズによる
イメージ補正	オート	オート
映像出力	HDMI 2.0 x1	HDMI 2.0 x1
音声入力	3.5mm ライン入力 / マイク入力(ステレオ)	3.5mm ライン入力 / マイク入力(ステレオ)
タリ- LED	デュアルカラー(赤、緑)	デュアルカラー(赤、緑)
レンズフィルター	IR カット内蔵	IR カット内蔵
コントロールプロトコル	DVIP	DVIP
リモコンインターフェース	RJ-45 : IP コントロール(DVIP)用	RJ-45 : IP コントロール(DVIP)用
映像圧縮フォーマット	H.265, H.264	H.265, H.264
音声圧縮フォーマット	AAC	AAC
音声ビットレート	128Kbps	128Kbps
HD IP インターフェース	10/100/1000M	10/100/1000M
ストリーミングプロトコル	RTMP(S), SRT, NDI	RTMP(S), SRT, NDI
ファーストストリーム対応解像度	1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360	1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360
セカンドストリーム対応解像度	----	----
映像ビットレート	1Mbps ~ 7Mbps	1Mbps ~ 7Mbps
映像ビットレートモード	VBR, CBR	VBR, CBR
エンコーディングフレームレート	50Hz: 1-50fps, 60Hz: 1-60fps	50Hz: 1-50fps, 60Hz: 1-60fps
POE	IEEE 802.3af	IEEE 802.3af
ファームウェアアップデート	イーサネット	イーサネット
カメラコントロールユニット	RMC-300 シリーズ/BC View Assist APP	RMC-300 シリーズ/BC View Assist APP
三脚マウント	1/4-20 UNC	1/4-20 UNC
カラー	Black	Black
寸法(LxWxH) / 質量	77 x 82 x 78mm / 200g	77 x 82 x 78mm / 204g ※レンズは含まれません
動作環境温度	0~40 °C	0~40 °C
電源	DC 12V 9W	DC 12V 9W
付属品	1 x 標準レンズ(レンズキャップでカメラに装着済み) 1 x 広角レンズ(レンズキャップ付き) 1 x DC12V 電源アダプター	1 x CS-C レンズアダプターリング 1 x DC 12V 電源アダプター