

BC-15PN BC-15CN

4K POV カメラ

- 4K 50/60p ビデオ出力に対応。
- 低照度撮影に対応した 1/2.3 CMOS センサー。
- ライブストリーミングやプレビューのための高効率ストリーミングに対応。
- 低レイテンシー SRT ストリーミングエンジンにより、ほぼゼロレイテンシーで dvCloud へのオンライン切り替えが可能。
- NDI-HX 出力により、あらゆる NDI 環境にカメラを統合可能。
- 物理ボタンまたは APP によるコントロール。
- 交換可能な CS マウントレンズを標準装備(BC-15CN)。
- DC-IRIS に対応(BC-15CN)。



POE
NDI®|HX



BC-15PN

BC-15CN ※レンズは含まれません

型番	BC-15PN	BC-15CN
	4K NDI POV カメラ ※標準レンズ、広角レンズが付属します	4K NDI CS マウント POV カメラ ※レンズは付属しません
映像フォーマット / 解像度	2160p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25	2160p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25
イメージセンサー	1/2.3 インチ CMOS	1/2.3 インチ CMOS
有効画素数(約)	12.3 メガピクセル	12.3 メガピクセル
S/N 比	50 dB	50 dB
最小照度	0.5Lux (F1.0, AGC ON)	0.5Lux(F1.0, AGC ON) ※レンズによる
電子シャッター	1/25(1/30), 1/50(1/60), 1/75(1/90), 1/100(1/120), 1/125(1/150), 1/150(1/180), 1/200(1/210), 1/500(1/600), 1/1000(1/1200), 1/2000(1/2400), 1/4000(1/4800), 1/8000(1/9000) sec	1/25(1/30), 1/50(1/60), 1/75(1/90), 1/100(1/120), 1/125(1/150), 1/150(1/180), 1/200(1/210), 1/500(1/600), 1/1000(1/1200), 1/2000(1/2400), 1/4000(1/4800), 1/8000(1/9000) sec
ズーム比	デジタル 2 倍ズーム	デジタル 2 倍ズーム ※光学ズームはレンズによる
ガンマコントロール	標準 / モード 1/ モード 2/ モード 3	標準 / モード 1/ モード 2/ モード 3
アイリスコントロール	固定 IRIS (F1.0)	DC IRIS 対応 ※レンズによる
デジタルノイズ低減	2D/3D	2D/3D
オンスクリーンディスプレイ(OSD)	英語 / 簡体字中国語 / 繁体字中国語	英語 / 簡体字中国語 / 繁体字中国語
ホワイトバランス	オート、屋内、屋外、ワンタッチ、色温度、R/B ゲイン、ロック	オート、屋内、屋外、ワンタッチ、色温度、R/B ゲイン、ロック
AGC/ゲイン・コントロール	オート (AGC) / マニュアル / ロック (露光追従モード)	オート (AGC) / マニュアル / ロック (露光追従モード)
HDR/WDR	WDR	WDR
ミラー / フリップイメージ	Yes	Yes
フォーカスモード	完全マニュアル	完全マニュアル
焦点距離	標準レンズ：6mm、広角レンズ：2.8mm	※レンズによる
視野(水平、広角)	標準レンズ：H：38.6、V：21.9、D：44.1 広角レンズ：H：75.5、V：46.6、D：82.7	※レンズによる
イメージ補正	オート	オート
映像出力	HDMI 2.0 x1	HDMI 2.0 x1
音声入力	3.5mm ライン入力 / マイク入力(ステレオ)	3.5mm ライン入力 / マイク入力(ステレオ)
タリール ED	デュアルカラー(赤、緑)	デュアルカラー(赤、緑)
レンズフィルター	IR カット内蔵	IR カット内蔵
コントロールプロトコル	DVIP	DVIP
リモコンインターフェース	RJ-45：IP コントロール(DVIP)用	RJ-45：IP コントロール(DVIP)用
映像圧縮フォーマット	H.265, H.264	H.265, H.264
音声圧縮フォーマット	AAC	AAC
音声ビットレート	128Kbps	128Kbps
HD IP インターフェース	10/100/1000M	10/100/1000M
ストリーミングプロトコル	RTMP(S), SRT, NDI	RTMP(S), SRT, NDI
ファーストストリーム対応解像度	1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360	1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360
セカンドストリーム対応解像度	----	----
映像ビットレート	1Mbps ~ 7Mbps	1Mbps ~ 7Mbps
映像ビットレートモード	VBR, CBR	VBR, CBR
エンコーディングフレームレート	50Hz: 1-50fps, 60Hz: 1-60fps	50Hz: 1-50fps, 60Hz: 1-60fps
POE	IEEE 802.3af	IEEE 802.3af
ファームウェアアップデート	イーサネット	イーサネット
カメラコントロールユニット	RMC-300 シリーズ / BC View Assist APP	RMC-300 シリーズ / BC View Assist APP
三脚マウント	1/4-20 UNC	1/4-20 UNC
カラー	Black	Black
寸法(LxWxH) / 質量	77 x 82 x 78mm / 200g	77 x 82 x 78mm / 204g ※レンズは含まれません
動作環境温度	0~40 °C	0~40 °C
電源	DC 12V 9W	DC 12V 9W
付属品	1 x 標準レンズ(レンズキャップでカメラに装着済み) 1 x 広角レンズ(レンズキャップ付き) 1 x DC12V 電源アダプター	1 x CS-C レンズアダプターリング 1 x DC 12V 電源アダプター