

VoiceTRX100 NEW

音声トラッキング コントロールインターフェース



- 現役スピーカーのクローズアップ写真で、魅力的なオンライン体験を演出。
- オペレーターなしでスイッチングとカメラの動きを完全自動化。
- 複雑なプログラミングや試運転が不要で、設定や導入が簡単。
- 独自の ROI (関心領域) スwitchングオプションにより、パネルディスカッション、取締役会、市議会に理想的なアクティブスピーカーに即座に切り替え可能。

- クリーンなスイッチングを提供するため、カメラがポジションに移動するのを見ることなく、体験することができます。
- 簡単なモードプログラミングにより、設定とプログラミングが容易。また、ブーリアンロジックを使用した高度なモードプログラミングにより、より高度なルーム設定が可能です。
- Audio Technica、Shure、Sennheiser の各種会議用マイクとシーリングアレイに対応。

型番	VoiceTRX100
	音声トラッキング コントロールインターフェース
コントロール	設定とコントロールのための Web ブラウザ UI DVIP コマンド
プロトコル	DVIP
ネットワーク機能	1x RJ-45 メス (10/100/1000M イーサネット) DHCP/ スタティック IP
POE	IEEE 802.3at
ファームウェア アップデート	ファームウェア自動アップグレード
電源	入力 : AC 100~240V スwitchングアダプター 出力 : DC 12V/1A
映像出力	2 x HDMI 2.0
対応する 映像出力解像度	3840x2160p: 30/29.97/25/24/23.98 (H.265 Only) 1080p: 30/29.97/25/24/23.98 1080i: 60/59.94/50, 720p: 60/59.94/50 576i 50 (PAL) 480i 60 (NTSC)
対応する 映像スイッチャー	iCast 10NDI, KMU-100+
対応マイク	Audio-Technica ATND1061, Shure MXW Microflex, Shure MXA-910, Shure MXA-920, Sennheiser TCCM, Sennheiser TCC2