

TLM-170K/KR/KM

4K 対応 Ultra HD 17.3 型ワイド液晶ビデオモニター

- 入力と出力の両方が DCI 4K/60p および UHD 4K/60p ビデオをサポート。
- YRGB ピーク、タイムコード、波形、ベクトルスコープ、AUDIO レベルメーター、ピーキングフィルター、ズーム、ピクセル to ピクセル、オーバーキャン、チェックフィールドなどをサポート。
- ループスルー出力を備えた 12G-SDI ビデオ入力。
- ループスルー出力を備えた HDMI 4K 入力。
- タイムコード表示 (LTC / VITC)。
- ユーザー定義の F1/F2/F3/F4 ショートカットキー。
- 安全マーカーとアスペクトマーカー。
- 178°水平および垂直の広い視野角。
- 明るさ、コントラスト、彩度を個別に調整可能。
- 色のコントラスト変換と色温度調整。
- フロントパネルのヘッドフォンジャック及び、タリーライト付き。
- 17 インチ Ultra HD 4K(3840 x 2160) LCD ディスプレイ (IPS パネル) を備えたモニター。
- 1000 : 1 のコントラスト、300cd/m² の明るさ。



ディスプレイ型
TLM-170K



7U 19型ラックマウント型
TLM-170KR



1Uサイズ引出式ラックマウント型
TLM-170KM

TLM-170V/VR/VM

3G 対応 FULL HD 17.3 型ワイド液晶ビデオモニター

- 1920x1080 フル HD IPS パネル採用。
- アクティブスルー出力付きの 3G-SDI ビデオ入力。
- アクティブスルー出力付きの HDMI ビデオ入力 (HDMI 1・HDMI 2 選択後のアクティブスルーアウト)
- SDI / HDMI クロスコンバート機能
- タリー表示機能
- YRGB ピーク、タイムコード、波形、ベクトルスコープとオーディオレベルメーター、ピーキングフォーカスアシスト、ズームイン/アウト、ピクセル間、アンダースキャン、フィールドチェックなどをサポート。
- ブライト、コントラスト、彩度、LED バックライト
- 選択可能な色温度。
- フロントパネルのヘッドフォンジャック
- ユーザー定義の F1 / F2 / F3 / F4 ショートカットキー。
- USB ファームウェアのアップグレード。



TLM-170V ディスプレイ型
TLM-170VR 7U 19型ラックマウント型
TLM-170VM 1Uサイズ引出式ラックマウント型

TLM-700UHD

4K 対応 7 型ワイド液晶モニター

- 7 インチ 1920×1200 フル HD 解像度。
- ループスルー出力を備えた HDMI 入力。
- フォーカスアシスト(ピーキング)、擬色、ヒストグラム、露出、ズーム、ピクセル間、アンダースキャン、チェックフィールドをサポート。
- 全画面表示のための DSLR スケーリング。
- お気に入りのモニター機能へのショートカットを作成するためのユーザー定義可能な機能ボタン。
- 安全マーカーとアスペクトマーカー。
- 1000 : 1 のコントラスト比、450cd / m² の明るさ。
- 170°水平および垂直広視野角。
- 明るさ、コントラスト、彩度、シャープネスの個別調整。
- 色温度調整によるカラーマッチ変換。
- 折りたたみ式のサンフードにより、太陽の下で画面を簡単に監視できます。
- デュアル電源モード:電源はアダプターまたはバッテリーで利用できます。
- カメラまたはカムコーダーの上部に固定するための 75mmVESA とホットシューマウント付き。



TLM-102K NEW

4K 2 連 10 型モニター

- 4K 2 連 10 型モニター(1920×1200 IPS パネル解像度)。
- デュアルモニター(4RU ラックマウント対応)。
- 12G SDI 映像入力とループスルー出力に対応。
- HDMI 2.0 映像入力とループスルー出力に対応。
- タイムコード、波形、ベクトルスコープ、オーディオレベルメーター、ピークフィルターズーム、ピクセル単位表示、アンダースキャン、チェックフィールドなど、さまざまな機能に対応した OSD メニューを搭載。
- 各モニターごとに明るさ、コントラスト、色飽和度、LED バックライトレベルを個別に調整可能。
- カラー温度メニューオプションは 4 モード(6500K、7500K、9300K、ユーザー定義)に対応。
- フロントパネルのヘッドホンジャックに対応。
- 15 ピンタリー入カインターフェースに対応。
- ユーザー定義機能ボタン F1 と F2 に対応。



型番	TLM-170K/KR/KM	TLM-170V/VR/VM	TLM-700UHD	TLM-102K
				
	4K対応 Ultra HD 17.3型ワイド液晶ビデオモニター	3G対応 FULL HD 17.3型ワイド液晶ビデオモニター	4K対応 7型ワイド液晶モニター	4K 2連 10型モニター
ディスプレイ	17.3インチ LED バックライト付	17.3インチ LED バックライト付	7型ワイド TFT 液晶 (LED バックライト)	デュアル 10.1インチ LCD
解像度	3840×2160 ピクセル	1920×1080 ピクセル	1920 × 1200 ピクセル	1920 × 1200 ピクセル
視野角	(H)+89/-89°(V)+89/-89°	(H)+89/-89°(V)+89/-89°	(H) +85/-85°(V) +85/-85°	(H) +85/-85°(V) +85/-85°
輝度・コントラスト	300cd/㎡・1000:1	300 cd/㎡・800:1	450cd/㎡・1000:1	1000cd/㎡・1000:1
映像入力	1 x 12G SDI, 2 x HDMI (2.0)	1x 3G/HD/SD-SDI, 2x HDMI	1x HDMI (2.0), HDCP 2.2	2x 12G-SDI, 2x HDMI (2.0)
ループスルー	1 x 12G SDI, 1 x HDMI (2.0)	1x 3G/HD/SD-SDI	1x HDMI (2.0)	2x 12G-SDI, 2x HDMI (2.0)
対応する入力解像度	SDI: 4096x2160p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) 3840x2160p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) 4096x2160Psf (23.98/24/25/29.97/30) 3840x2160Psf (23.98/24/25/29.97/30) 1920x1080p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) 1920x1080i (50/59.94/60) 1920x1080Psf (23.98/24/25/29.97/30) 1280x720p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) 525i, 625i HDMI: 4096x2160p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) 3840x2160p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) 1920x1080p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) 1920x1080i (50/59.94/60) 1280x720p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) 720 x480i (NTSC), 720 x576i (PAL) 640 x800, 800 x600, 1024 x768, 1280x800	1080p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.95/60Hz) 1080i(50/59.94/60Hz), 720p(50/59.94/60Hz), 576i(PAL), 480i(NTSC)	4096x2160p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz) 3840x2160p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz) 2048x1080p (50/59.94/60Hz) 1080p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz) 50i/59.94i(60i) 1080i (50/59.94/60Hz) 720p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz) 576i(50Hz), 576p(50Hz), 480i(59.94/60Hz), 480p(59.94/60Hz)	HDMI: 4K60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080P60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i60/59.94/50, 720p60/59.94/50 480p, 576p SDI: 4K60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080P60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i60/59.94/50, 720p60/59.94/50 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL
アスペクト比	16:9, 4:3	16:9, 4:3	Full/16:9/1.85:1/2.35:1/4:3/3:2	16:9, 4:3
アスペクトマーカー	Yes	Yes	Off/16:9/1.85:1/2.35:1/4:3/3:2/9:16	Yes
セーフティマーカー	Yes	Yes	Off/95%/93%/90%/88%/85%/80%	Yes
音声入出力	入力: エンベデッドオーディオ (48kHz サンプリング) 出力: アナログステレオ (フォンジャック), スピーカー x2 (3W)	2 x スピーカー 1 x ヘッドホンジャック	エンベデッドオーディオ (48kHz サンプリング) アナログステレオ(フォンジャック)、 スピーカー x1 (2W)	エンベデッドオーディオ (48kHz サンプリング) アナログステレオ(フォンジャック)
寸法 / 質量	403 x 305 x 37 mm / 5.2kg	403 x 305 x 37 mm / 4.5 kg	182 x 129 x 37 mm / 0.3 kg	482 x 178 x 38 mm / 3.6 kg
動作環境温度	0℃～40℃	0℃～40℃	0℃～40℃	0℃～40℃
電源	DC 12V, 40.1W	DC 12V, 21.9W	DC 12V, 12W	DC 12V, 28W
付属品	1 x AD スイッチ DC 12V 1 x モニタースタンド 2 x ベルクロ	1 x AD スイッチ DC 12V 1 x モニタースタンド 2 x ベルクロ	1 x AD スイッチ DC 12V 1 x 折りたたみ式サンシェードカバー 1 x HDMI A/C ケーブル 1 x バッテリープレート 1 x ホットシューマウント	1 x AD スイッチ DC 12V (AC ケーブル付) 1 x タリコンバーター 2 x ネジ φ3.0x6mm 4 x ネジ M5x10mm