

CAP-4 **NEW**

4K HDMI to USB-C キャプチャボックス

- CAP-4 は高速 USB-C 3.2 Gen 2 インターフェースを搭載し、最大 10Gbps の驚異的なデータ転送速度を実現します。
- プラグアンドプレイ機能により、手間のかからないセットアップをお楽しみいただけます。
- 各種オペレーティングシステムに対応しています。Windows: AMcap, Google Meet, OBS (Open Broadcast Software), TeamViewer, Xsplit Broadcaster, Zoom.us, Potplayer Linux: VLC, OBS MAC OS: OBS, VLC
- 外部ライン入力オーディオと HDMI 埋め込みオーディオをシームレスにミックスし、コンテンツの音質を向上させます。



CAP-2A **NEW**

HDMI to USB-C キャプチャボックス

- CAP-2A は高速 USB-C 3.2 インターフェースを搭載し、最大 5Gbps の驚異的なデータ転送速度を実現します。
- プラグアンドプレイ機能により、手間のかからないセットアップをお楽しみいただけます。
- 各種オペレーティングシステムに対応しています。Windows: AMcap, Google Meet, OBS (Open Broadcast Software), TeamViewer, Xsplit Broadcaster, Zoom.us, Potplayer Linux: VLC, OBS MAC OS: OBS, VLC
- 外部ライン入力オーディオと HDMI 埋め込みオーディオをシームレスにミックスし、コンテンツの音質を向上させます。



DAC-9P 4K

4K 対応 HDMI - SDI コンバーター

- 最大 DCI 4K (4096 x 2160) および UHD 4K (3840 x 2160) に対応
- 4K HDMI 2.0 入力とループスルー出力
- リクロック機能付
- HDMI から SDI へのビデオ コンバーターを提供し、2 チャンネル RCA アナログ オーディオまたは HDMI ビデオからの入力から選択可能な追加のオーディオ エンベデッドをライブ プロダクションに提供します。
- プラグ アンド プレイするだけで、ビデオ制作に最適な SDI ビデオ信号を受信できます。
- 頑丈で耐久性のあるアルミニウムの外観デザイン



DAC-8P 4K

4K 対応 SDI - HDMI コンバーター

- 最大 DCI 4K (4096 x 2160) と UHD 4K (3840 x 2160) に対応
- 12G-SDI 入力およびループスルー出力に対応
- HDMI 2.0~18Gbps のビデオ帯域幅に対応
- リクロック機能付
- 追加の 2 チャンネル RCA アナログオーディオ出力を提供
- 自動入力信号検出に対応
- HDMI ディープカラー機能に対応
- 頑丈で耐久性のあるアルミニウムの外観デザイン



DAC-70

3G/HD/SD-SDI UP/DOWN CROSS コンバーター

- 3G/HD/SD-SDI アップ / ダウンクロス変換 入力 : VGA/HDMI/SDI、出力 : 3G/HD/SD-SDI・HDMI ■ 電源 : DC12V 6W
- HDMI、SDI 信号の出力フォーマットは、本体の DIP スイッチ、または、PC から DAC-70 センターユーティリティソフトを使用し、設定できます。
- 音声仕様 入力 : 不平衡型音声 (L/R)、SDI (8ch エンベデッドオーディオ 48kHz、PCM)、HDMI (1.3a) (2ch エンベデッドオーディオ 48kHz PCM) 出力 : SDI (8ch エンベデッドオーディオ 48kHz、PCM)、HDMI (1.3a) (2ch エンベデッドオーディオ 48kHz PCM)
- miniUSB : ファームウェアアップグレード、設定用 ■ HDCP 非対応



Bestseller

DAC-60

3G/HD/SD-SDI—VGA コンバーター

- 3G/HD/SD-SDI 信号をアナログ RGB 信号に変換します。液晶モニターやプロジェクターに映像を出力できます。
- 入力 : 3G/HD/SD-SDI (アクティブスルーアウト付)
- 出力 : VGA
- 3G/HD/SD-SDI を自動検出
- ブライツネスやコントラスト、ヒュー、サチュレーションを調整可能



DAC-45

4K 対応 アップダウンクロス コンバーター

- 電源は DC12V で動作
- 4 : 2 : 2 処理の HDMI 2.0 入出力
- SD、HD、3G、4K フォーマット間のアップ / ダウンビデオフォーマット変換
- 入力 : SDI (3G) / HDMI (4K) / VGA
- 出力 : SDI (3G) / HDMI (4K)
- 3G-SDI レベル A / B をサポート。
- リファレンス入力 (ブラックバースト同期)
- 4K アップコンバート用超解像エンジン内蔵
- 内蔵解像度 & フレームレートのアップ / ダウン変換エンジン
- インターレース / プログレッシブ変換 (逆の動作も可能) ■ HDCP 非対応



4K
ULTRA HD