

Compact Cameras

BC-15PN BC-15CN

4K POV カメラ

- 4K 50/60p ビデオ出力に対応。
- 低照度撮影に対応した 1/2.3 CMOS センサー。
- ライブストリーミングやプレビューのための高効率ストリーミングに対応。
- 低レイテンシー SRT ストリーミングエンジンにより、ほぼゼロレイテンシーで dvCloud へのオンライン切り替えが可能。
- NDI-HX 出力により、あらゆる NDI 環境にカメラを統合可能。
- 物理ボタンまたは APP によるコントロール。
- 交換可能な CS マウントレンズを標準装備(BC-15CN)。
- DC-IRIS に対応(BC-15CN)。



BC-15PN

BC-15CN ※レンズは含まれません

LCD Monitors

TLM-170K/KR/KM

4K 対応 Ultra HD 17.3 型ワイド液晶ビデオモニター

- 入力と出力の両方が DCI 4K/60p および UHD 4K/60p ビデオをサポート。
- YRGB ピーク、タイムコード、波形、ベクトルスコープ、AUDIO レベルメーター、ピーキングフィルター、ズーム、ピクセル to ピクセル、オーバーキャン、チェックフィールドなどをサポート。
- ループスルー出力を備えた 12G-SDI ビデオ入力。
- ループスルー出力を備えた HDMI 4K 入力。
- タイムコード表示(LTC / VITC)。
- ユーザー定義の F1/F2/F3/F4 ショートカットキー。
- 安全マーカーとアスペクトマーカー。
- 178°水平および垂直の広い視野角。
- 明るさ、コントラスト、彩度を個別に調整可能。
- 色のコントラスト変換と色温度調整。
- フロントパネルのヘッドホンジャック及び、タリーライト付き。



TLM-170K ディスプレイ型



TLM-170KR 7U 19型ラックマウント型



TLM-170KM 1Uサイズ引出式ラックマウント型

TLM-170V/VR/VM

3G 対応 FULL HD 17.3 型ワイド液晶ビデオモニター

- 1920x1080 フル HD IPS パネル採用。
- アクティブスルー出力付きの 3G-SDI ビデオ入力。
- アクティブスルー出力付きの HDMI ビデオ入力 (HDMI 1・HDMI 2 選択後のアクティブスルーアウト)
- SDI / HDMI クロスコンバート機能
- タリ表示機能
- YRGB ピーク、タイムコード、波形、ベクトルスコープとオーディオレベルメーター、ピーキングフォーカスアシスト、ズームイン/アウト、ピクセル間、アンダースキャン、フィールドチェックなどをサポート。
- ブライト、コントラスト、彩度、LED バックライト
- 選択可能な色温度。
- フロントパネルのヘッドホンジャック
- ユーザー定義の F1 / F2 / F3 / F4 ショートカットキー。
- USB ファームウェアのアップグレード。



TLM-170V ディスプレイ型
TLM-170VR 7U 19 型ラックマウント型
TLM-170VM 1U サイズ引出式ラックマウント型

TLM-700UHD

4K 対応 7 型ワイド液晶モニター

- 7 インチ 1920x1200 フル HD 解像度。ループスルー出力を備えた HDMI 入力。
 - フォーカスアシスト(ピーキング)、擬色、ヒストグラム、露出、ズーム、ピクセル間、アンダースキャン、チェックフィールドをサポート。
 - 全画面表示のための DSLR スケーリング。
 - お気に入りのモニター機能へのショートカットを作成するためのユーザー定義可能な機能ボタン。
 - 安全マーカーとアスペクトマーカー。
 - 1000 : 1 のコントラスト比、450cd / m² の明るさ。
 - 170°水平および垂直広視野角。
- 明るさ、コントラスト、彩度、シャープネスの個別調整。
- 色温度調整によるカラーマッチ変換。
 - 折りたたみ式のサンフードにより、太陽の下で画面を簡単に監視できます。
 - デュアル電源モード:電源はアダプターまたはバッテリーで利用できます。
 - カメラまたはカムコーダーの上部に固定するための 75mmVESA とホットシューマウント付き。



TLM-102K **NEW**

4K 2 連 10 型モニター

- 4K 2 連 10 型モニター(1920x1200 IPS パネル解像度)。
- デュアルモニター(4RU ラックマウント対応)。
- 12G SDI 映像入力とループスルー出力に対応。
- HDMI 2.0 映像入力とループスルー出力に対応。
- タイムコード、波形、ベクトルスコープ、オーディオレベルメーター、ピークフィルターズーム、ピクセル単位表示、アンダースキャン、チェックフィールドなど、さまざまな機能に対応した OSD メニューを搭載。
- 各モニターごとに明るさ、コントラスト、色飽和度、LED バックライトレベルを個別に調整可能。
- カラー温度メニューオプションは 4 モード(6500K、7500K、9300K、ユーザー定義)に対応。
- フロントパネルのヘッドホンジャックに対応。
- 15 ピンタリ入カインターフェースに対応。
- ユーザー定義機能ボタン F1 と F2 に対応。

