



PTC-325G **NEW** NDI | HX3 **12G**

PTC-325 **NEW** NDI | HX3

PTC-325T **NEW** **CHDBT™**

4K 30X トラッキング PTZ カメラ

- 2160p50/59.94/60 PTZ カメラ。オートトラッキング機能。
- 1/1.8 インチ CMOS
- 30 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
- 映像出力：4K HDMI, 3G-SDI, 12G-SDI (PTC-325G), IP ストリーミング (H.264 & H.265), HDBaseT (PTC-325T)
- 2160p および 1080p (3G-SDI) 同時映像出力
- 優れた低照度性能 (0.5 Lux @ F1.8, AGC ON)
- RS-422 シリアルコントロール
- DVIP (Datavideo Proprietary Protocol) コントロール
- ブラウザ経由の Sony VISCA および VISCA over IP プロトコルに対応
- 外部音声入力：3.5mm 音声入力 (マイク入力またはライン入力)
- ブラウザーとアプリ (iOS と Android) によるユーザーフレンドリーな Web UI
- デュアルストリーミング：2160p と 480p の同時出力
- NDI | HX3 および NDI | HX2 技術に対応 (PTC-325, PTC-325G)。



PTC-305G **NEW** NDI | HX3 **12G**

PTC-305 NDI | HX3

PTC-305T **CHDBT™**

4K 20X トラッキング PTZ カメラ

- 2160p50/59.94/60 PTZ カメラ。オートトラッキング機能対応。
- 1/1.8 型 CMOS センサー
- 20 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
- 4K ビデオ出力：HDMI 2.0、3G-SDI、H.264/H.265 ストリーミング
- 2160p および 1080p (3G-SDI) 同時ビデオ出力
- RS-422 シリアル制御、DVIP (Datavideo 独自プロトコル) 制御
- NDI | HX3 および NDI | HX2 技術に対応 (PTC-305, PTC-305G)。



PTC-285G **NEW** NDI | HX3 **12G**

PTC-285 NDI | HX3

PTC-285T **CHDBT™**

4K 12X トラッキング PTZ カメラ

- 2160p50/59.94/60 PTZ カメラ。オートトラッキング機能対応
- 1/2.8 型 CMOS センサー
- 12 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
- 4K ビデオ出力：HDMI 2.0、3G-SDI、H.264/H.265 ストリーミング
- 2160p と 1080p (3G-SDI) 同時映像出力
- RS-422 シリアル制御、DVIP (Datavideo 独自プロトコル) 制御
- NDI | HX3 および NDI | HX2 技術に対応 (PTC-285, PTC-285G)。



PTC-155 NDI|HX3

PTC-155T CHDBT™

HD 30x トラッキング PTZ カメラ

- 1080p50/59.94/60 PTZ カメラ
- 30 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
- フル HD ビデオインターフェース : HDMI、3G-SDI、H.264/H.265 ストリーミング
- RS-232/RS-422 シリアルポート制御
- 外部オーディオ入力 : 3.5mm マイク入力 / ライン入力
- 使いやすい Web UI



PTC-145 NDI|HX3

PTC-145T CHDBT™

HD 20x トラッキング PTZ カメラ

- 20 倍光学ズーム、8 倍デジタルズーム
- 映像出力 : HDMI、3G-SDI、IP(H.264&H.265)、HDBaseT (PTC-145T)、NDI (PTC-145)。HDMI と SDI の同時出力が可能。
- 3.5mm ライン入力オーディオ端子付き PTZ カメラ
- 4K ビデオインターフェース対応 : 3G-SDI、HDMI、ストリームポート
- AI トラッキングの簡単起動で、カメラマン不要のスムーズな PTZ 操作を実現



PTC-280

4K 12X PTZ カメラ

- 2160p50/59.94/60 解像度対応 PTZ カメラ
- 12 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
- HDMIおよびH.264/H.265ストリーミングを含む4Kビデオ出力インターフェースに対応
- 2160p と 1080p (3G-SDI) の同時ビデオ出力をサポート。
- RS-422 シリアルポート制御をサポート。
- 外部オーディオ入力インターフェースに対応 : オーディオ入力 / ライン入力 (Web UI で切り替え可能)。



PTC-140T CHDBT™

HD 20x トラッキング PTZ カメラ

- 1/2.8 インチ CMOS センサー
- 解像度 最大 1920x1080、フレームレート 最大 60fps
- オーディオ入力インターフェース
- 16000、32000、44100、48000 のサンプリング周波数で、AAC、MP3、G.711A オーディオコーディングに対応。
- RTSP や RTMP など複数のネットワークプロトコルに対応し、あらゆるストリーミングメディアサーバーへの接続を容易にします。

