

VP-901

1x8 12G SDI 分配器

- 12G / 6G / 3G / HD / SD-SDI ビデオとエンベデッドオーディオに対応
- ドライバー不要、プラグ&プレイ
- 入力画像フォーマットを自動的に検出
- イコライザー機能およびリクロック機能により、SDI 信号と長距離伝送の安定性を確保できます。
- 入力を促す LED インジケータを装備
- 強く耐久性のある素材



VP-597

3G/HD/SD-SDI 信号分配器

- 3G/HD/SD-SDI, 8ch エンベデッドオーディオに対応
- 2 系統の入力ができ、選択した入力を 6 分配することが可能
- 入力切替は、本体スイッチ及び GPI リモート、または、USB リモート（専用ソフト）にて制御することが可能
 - ※GPI リモート制御中は、入力ソース切替スイッチは使用できません。
- リクロック機能を内蔵



VP-633, VP-634

SDI リピーター

- 100m を超える信号を補正し伝送する強力な HD/SD-SDI リピーターです。
- VP-633から接続されているVP-634に電源を供給。VP-633: 約 91g、VP-634: 約 88g
- 付属の AC/DC 変換アダプタ (DC12V 2.0A) を使用した場合、VP-634は最大 2 個まで使用可能。電源が重畳している時は、IN 側のコネクタの内部の LED が点灯。
- SDI 信号を、5CFB で最大 600m、3CFB で最大 300m まで伝送することが可能です。最大 m 数は、入力機器からVP-633までの長さです。最大ケーブル長は、ご使用になる機器やケーブルの性能等によって変わります。※スキャンコンバーターの機能はありませんので入力されたフォーマットがそのまま出力されます。
- カスケード接続 ケーブル間隔 (目安) 5CFB ケーブル 200m、3CFB ケーブル 100m※ケーブル長は目安であり、保証するものではありません。



Bestseller

VP-929

4K HDMI リピーター

- エンベデッドオーディオで 4K2K@60 ビデオまで対応
- ビデオ (@4K60) 入出力の伝送距離を最大 20 メートルまで延長
- ビデオ帯域幅 : 最大 18 Gbps
- HDMI 2.0 との互換性有
- HDCP 規格 : HDCP 2.2
- ハイダイナミックレンジ (HDR) に対応
- 映像の伝送をさらに拡張できるカスケード接続
- 内部 HDMI 信号または外部 USB 電源による電力供給。電源 LED インジケータ
- 接続・再生をホットスワッピング向けに対応
- 高い耐久性



4K
DCI