

SE-4000 **NEW**

4K 8チャンネル デジタルビデオスイッチャー

- UHD 4K60/50p 信号の入出力。
- 8 ライブチャンネル 8x 12G-SDI + 4x HDMI (12 から 8 を選択)
- 7 出力 : 4x 12G-SDI + 3x HDMI
- 多彩な映像・音声入出力。
- 4K60/50P に対応し、各入力でスケーリング可能。
- 4 x XLR アナログ音声入力
- 2 x XLR アナログ音声出力 - 5 インチ タッチスクリーンディスプレイ内蔵、簡単操作。
- アップストリームキーヤー x4、ダウンストリームキーヤー x2
- ピクチャー・イン・ピクチャー x2(最大対応解像度は 1080p)
- クロスポイント割り当て(XPT)
- ワイプ、ミックス、カットトランジション
- CG タイトルクリエイターは、今後のファームウェアアップグレードで提供される予定です。
- タリー出力。



SE-3200

HD 12 チャンネル
デジタルビデオスイッチャー



- フル 1080P 解像度の 12HD 入力に対応。完全にカスタマイズ可能な 12 入力フル HD プロダクションスイッチャー。
- 合計 12 映像入力 (8 x SDI, 4 x HDMI) + 9 映像出力 (6 x SDI + 3 x HDMI)。

SE-2600 **NEW**

HD 8 チャンネル
デジタルビデオスイッチャー



- 1080p/60 (3G) の高解像度ビデオに対応。
- 4x 3G-SDI と 4x HDMI 入力、3x 3G-SDI と 3x HDMI を含む 6 出力。

SE-2600MU **NEW**

HD 8 チャンネル ラックマウント
デジタルビデオスイッチャー



- 入出力に FHD 1080P 信号
- 8 ライブチャンネル : 4x 3G-SDI + 4x HDMI
- 6 出力 : 3x 3G-SDI + 3x HDMI
- 1080p SDI 入力レベル A/B に対応
- 2 x バランスミニ XLR オーディオ入力

SE-1200MU

HD-SDI 6 入力スイッチャー



- 映像入力 x6 系統 (SDI x4 系統 + HDMI x2 系統) 全入力にフレームシンクロナイザーを内蔵。
- 別売オプションの専用コントロールパネル RMC-260を使用すると直観的な操作をダイレクトに行うことができます。

SE-650

HD 4 入力 デジタルビデオスイッチャー



- 4 映像入力 : HD-SDI x 2 + HDMI x 2 各入力にフレームシンクあり
- 3 映像出力 : HD-SDI x 1 + HDMI x 2

SE-500HD

4 チャンネル 1080p HDMI
ビデオプレゼンテーションスイッチャー



- フル HD 1080p まで対応
- 4 映像入力 : HDMI x 4
- 2 映像出力 : HDMI x 2

iCAST 10NDI MARKII **NEW**

4 チャンネル オールインワン ストリーミングスイッチャー

- フロントパネルのボタンを直接押すことで PGM ビューを切り替えます。
- 2 インチ LCD ディスプレイでリアルタイムの録画とストリーミングの状態を確認できます。
- PGM チャンネルの録画
- ストリーミングと録画用のカスタムビットレート
- H.264 エンコーダー
- 外部オーディオソースの接続によるオーディオミキシング
- Zoom Meeting と Microsoft Teams 用の UVC 出力

NDI®|HX



iCAST mini **NEW**

4K デュアルチャンネル プレゼンテーションスイッチャー

- 最大 4K30/29.97/25 のビデオフォーマットに対応
- 7 インチタッチスクリーンを搭載し、操作とモニタリングを容易に実現
- カメラ位置の画像をキャプチャし、グラフィックキーとして表示
- パン、チルト、ズーム、アイリス、フォーカス、シャッター、ホワイトバランスなどのカメラオプションをリモート制御可能。
- 様々な入力解像度を同時に自動検出、アップ / ダウンスケーリング機能
- HDMI 1.4 ビデオ入力 ×2 + HDMI 1.4 PGM 出力インターフェース ×1
- 各種 OS に対応した UVC 出力インターフェースを提供
- PoE 内蔵 RJ-45 イーサネットインターフェースを搭載



KMU-100

4K マルチカメラプロセッサ

- ビデオ入力 Quad SDI、6G-SDI または 12G-SDI、HDMI 2.0 Video Input 2160p 30 に対応。
- SDI ビデオ出力 3G-SDI × 4、マルチビュー出力 HDMI (1.4) × 2
- オーディオ IN/OUT SDI エンベデッドオーディオ 16 チャンネル。
- 外部同期信号 (Genlock) 入力端子付。
- RJ-45 LAN ケーブル接続にてお手持ちの PC と接続が出来、ローコストにて KMU-100 を制御することが可能です。
※ソフトウェアアプリケーションは無料でダウンロードが出来ます。
- 別売オプションの専用コントローラー **RMC-185** を使用することでアクティブでリアルタイムなコントロールが可能になります。

4K
50/60 UHD



RMC-185

KMU-100 専用コントローラー

